



disty

# distybox<sup>300</sup>

La presa telefonica DECT.



Per il  
collegamento di  
dispositivi multifunzione,  
fax e telefoni  
via cavo



Compatibile  
con

FRITZ!Box e  
Speedport Neo

Certified  
Product



Made in Germany

[www.disty.de](http://www.disty.de)



# distybox<sup>300</sup>

La presa telefonica DECT.

## Dati tecnici

- Standard: DECT
- GAP compatibile
- Collegamento automatico alla stazione base
- Plug and play
- Trasmissione CLIP (trasmissione di numeri telefonici) tramite FSK1, protocollo secondo lo standard ETSI
- Procedura di composizione: DTMF
- Possibilità di commutazione interna
- Antenna interna
- Gamma di frequenza: da 1880 MHz a 1900 MHz
- Potenza di trasmissione: 10 mW in media
- Trasmissione vocale: 32 kbps ADPCM
- Funzionamento via fax: Groupe 3, V.29 massimo a 9600 bps
- Funzionamento del modem: 9600 bps massimo
- È possibile collegare in parallelo fino a tre telefoni standard
- Temperatura di funzionamento: da +10° C a +40° C
- Umidità relativa: dal 20 % al 75 %
- Temperatura di stoccaggio consentita: da -10° C a + 60° C
- Unità di visualizzazione: Diodo ad emissione di luce (LED)
- Dimensioni: 120 x 100 x 38 mm (L x A x P)
- Peso: 140 g
- Alimentazione elettrica:  
10 V AC (0,12 A corrente di riposo, 0,4 A massimo),  
in alternativa 12 V DC +/- 15% = 10,2-13,8 V  
(0,12 A di corrente inattiva, 0,4 A massimo)
- Montaggio a parete interno

**distybox<sup>300</sup>** è la soluzione senza fili per il collegamento di terminali analogici all'interno della portata abituale della stazione base DECT/GAP. È stato sviluppato appositamente per il settore della casa e del piccolo ufficio e può essere facilmente adattato alla vostra applicazione personale utilizzando un telefono analogico. Decidere la posizione dei dispositivi ed essere liberi da connessioni via cavo.

## Aree di applicazione

Possibilità di collegamento ad un sistema telefonico DECT/GAP o ad un telefono senza fili esistente per terminali analogici quali:

**fax, telefono, segreteria telefonica, modem (fino a 9600 bps)**

**Inoltre, distybox<sup>300</sup> offre anche soluzioni per molte altre aree di applicazione**

- Citofono porta senza sistema TC aggiuntivo
- Trasmissione di misure per applicazioni di telemetria
- Trasmissione di segnali, ad es. sensori di allarme
- Collegamento di terminali dati, ad es. terminali per punti vendita (POS)

## Volume di fornitura

- **distybox<sup>300</sup>**
- Alimentatore a spina, 230 V ~, 50 Hz
- Manuale di istruzioni
- Adattatore di connessione (*disponibile come opzione*)



N° di materiale: 5000013  
EAN 4260047840021

Soggetto a modifiche.



Linea diretta del servizio  
**+49 (0) 431 · 3 64 58 22**

**disty communications GmbH**  
Holzkoppelweg 14 · D-24118 Kiel  
phone +49 (0)4 31 · 3 64 58 01  
**www.disty.de**