



distybox³⁰⁰

La toma telefónica DECT.

**Para
la conexión de**
dispositivos multifunción,
fax y teléfonos
alámbricos

**Compatible
con**

FRITZ!Box y
Speedport Neo

**Certified
Product**



Made in Germany

www.disty.de



distybox³⁰⁰

La toma telefónica DECT.

Datos técnicos

- Estándar: DECT
- Compatible con GAP
- Conexión automática a la estación base DECT
- Enchufar y listo
- Transmisión CLIP (transmisión de números de teléfono) a través de FSK1, protocolo según la norma ETSI
- Procedimiento de marcación: DTMF
- Posibilidad de conmutación interna
- Antena interna
- Gama de frecuencia: 1880 MHz a 1900 MHz
- Potencia de transmisión: 10 mW de media
- Transmisión de voz: 32 kbps ADPCM
- Funcionamiento del fax: Groupe 3, V.29 máximo a 9600 bps
- Funcionamiento por módem: 9600 bps máximo
- Se pueden conectar hasta tres teléfonos estándar en paralelo
- Temperatura de funcionamiento: de +10° C a +40° C
- Humedad relativa: 20 % a 75 %
- Temperatura de almacenamiento admisible: -10° C a + 60° C
- Unidad de indicación: Diodo emisor de luz (LED)
- Dimensiones: 120 x 100 x 38 mm (An x Al x Pr)
- Peso: 140 g
- Fuente de alimentación:
10V AC (0,12A de corriente de reposo, 0,4A máximo),
alternativamente 12V DC +/- 15% = 10,2 - 13,8 V
(0,12 A de corriente en reposo, 0,4 A máximo)
- Montaje en la pared interior

distybox³⁰⁰ es la solución inalámbrica para conectar terminales analógicos dentro del rango habitual de su estación base DECT/GAP. Ha sido desarrollado especialmente para el sector doméstico y de pequeñas oficinas y puede adaptarse fácilmente a su aplicación personal utilizando un teléfono analógico. Decida la ubicación de sus dispositivos y esté libre de conexiones de cable.

Áreas de aplicación

Posibilidad de conexión a un sistema telefónico DECT/GAP o a un teléfono inalámbrico existente para terminales analógicos tales como:

fax, teléfono, contestador automático, módem (hasta 9600 bps)

Además, distybox³⁰⁰ también ofrece soluciones para muchas otras áreas de aplicación

- Intercomunicador de puerta sin sistema TC adicional
- Transmisión de medidas para aplicaciones de telemetría
- Transmisión de señales, p. ej., sensores de alarmae
- Conexión de terminales de datos, p. ej. terminales de punto de venta (POS)

Volumen de suministro

- **distybox³⁰⁰**
- Fuente de alimentación enchufable, 230 V ~, 50 Hz
- Manual de instrucciones
- Adaptador de conexión (*disponible como opción*)



N° de material: 5000013
EAN 4260047840021

Salvo modificación.



Ayuda y Contacto
distybox@disty.de

disty communications GmbH

Andreas-Gayk-Straße 7-11 · D-24103 Kiel
phone +49 (0)4 31 · 3 64 58 01

www.disty.de