



distybox³⁰⁰

La prise téléphonique DECT.

**Pour le
raccordement**
d'appareils
multifonctions, fax,
téléphones filaires

**Compatible
avec**

FRITZ!Box et
Speedport Neo

**Certified
Product**



Made in Germany

www.disty.de



distybox³⁰⁰

La prise téléphonique DECT.

Caractéristiques techniques

- Standard: DECT
- Compatible GAP
- Connexion automatique à la base DECT
- Plug and play
- Transmission CLIP (transmission du numéro de téléphone) via FSK1, protocole selon la norme ETSI
- Procédure de numérotation: DTMF
- Possibilité de commutation interne
- Antenne interne
- Gamme de fréquence: 1880MHz à 1900MHz
- Puissance d'émission: 10mW en moyenne
- Transmission de la voix: 32 kbps ADPCM
- Fonctionnement fax: Groupe 3, V.29 maximum avec 9600 bps
- Fonctionnement du modem: 9600 bps maximum
- Il est possible de raccorder en parallèle jusqu'à trois téléphones standard
- Température de fonctionnement: +10°C à +40°C
- Humidité relative: 20% à 75%
- Température de stockage admissible: -10°C à +60°C
- Unité d'affichage: Diode électroluminescente (LED)
- Dimensions: 120 x 100 x 38 mm (L x H x P)
- Poids: 140g
- Alimentation électrique:
10V AC (0,12A de courant de repos, 0,4A maximum),
alternativement 12V DC +/- 15% = 10,2-13,8V
(0,12A courant de repos, 0,4A maximum)
- Montage mural à l'intérieur

distybox³⁰⁰ est la solution sans fil pour connecter des terminaux analogiques dans la portée habituelle de votre station de base DECT/GAP. Il a été développé spécialement pour le secteur des ménages et des petits bureaux et s'adapte facilement à votre application personnelle à l'aide d'un téléphone analogique. Décrivez de l'emplacement de vos appareils et soyez libre de toute connexion par câble.

Domaines d'application

Possibilité de connexion à un système téléphonique DECT/GAP ou à un téléphone sans fil existant pour les terminaux analogiques tels que:

fax, téléphone, répondeur, modem (jusqu'à 9600 bps)

De plus également, distybox³⁰⁰ vous offre des solutions pour beaucoup d'autres domaines d'applications

- Interphone de porte sans système TC supplémentaire
- Transmission de mesures pour applications de télémétrie
- Transmission de signaux, par ex. capteurs d'alarme
- Raccordement de terminaux de données, p. ex. terminaux de point de vente (POS)

Volumen de suministro

- **distybox³⁰⁰**
- Alimentation électrique enfichable, 230 V ~, 50 Hz
- Mode d'emploi
- Adaptateur de raccordement (*disponible en option*)



N° de matériau: 5000013
EAN 4260047840021

Tous droits de modification réservés.



Aide & Contact

distybox@disty.de

disty communications GmbH

Andreas-Gayk-Straße 7-11 · D-24103 Kiel
phone +49 (0)4 31 · 3 64 58 01

www.disty.de