

The logo for disty, featuring a stylized red and black circular icon to the left of the word "disty" in a bold, lowercase sans-serif font.

distybox³⁰⁰

La presa telefonica DECT.

A red circular callout containing white text.

Per il
collegamento di
dispositivi multifunzione,
fax e telefoni
via cavo

A red circular callout containing white text.

Compatibile
con

FRITZ!Box e
Speedport Neo

Certified
Product



Made in Germany

www.disty.de



distybox³⁰⁰

La presa telefonica DECT.

Dati tecnici

- Standard: DECT
- GAP compatibile
- Collegamento automatico alla stazione base
- Plug and play
- Trasmissione CLIP (trasmissione di numeri telefonici) tramite FSK1, protocollo secondo lo standard ETSI
- Procedura di composizione: DTMF
- Possibilità di commutazione interna
- Antenna interna
- Gamma di frequenza: da 1880 MHz a 1900 MHz
- Potenza di trasmissione: 10 mW in media
- Trasmissione vocale: 32 kbps ADPCM
- Funzionamento via fax: Groupe 3, V.29 massimo a 9600 bps
- Funzionamento del modem: 9600 bps massimo
- È possibile collegare in parallelo fino a tre telefoni standard
- Temperatura di funzionamento: da +10° C a +40° C
- Umidità relativa: dal 20 % al 75 %
- Temperatura di stoccaggio consentita: da -10° C a + 60° C
- Unità di visualizzazione: Diodo ad emissione di luce (LED)
- Dimensioni: 120 x 100 x 38 mm (L x A x P)
- Peso: 140 g
- Alimentazione elettrica:
10 V AC (0,12 A corrente di riposo, 0,4 A massimo),
in alternativa 12 V DC +/- 15% = 10,2-13,8 V
(0,12 A di corrente inattiva, 0,4 A massimo)
- Montaggio a parete interno

distybox³⁰⁰ è la soluzione senza fili per il collegamento di terminali analogici all'interno della portata abituale della stazione base DECT/GAP. È stato sviluppato appositamente per il settore della casa e del piccolo ufficio e può essere facilmente adattato alla vostra applicazione personale utilizzando un telefono analogico. Decidere la posizione dei dispositivi ed essere liberi da connessioni via cavo.

Aree di applicazione

Possibilità di collegamento ad un sistema telefonico DECT/GAP o ad un telefono senza fili esistente per terminali analogici quali:

fax, telefono, segreteria telefonica, modem (fino a 9600 bps)

Inoltre, distybox³⁰⁰ offre anche soluzioni per molte altre aree di applicazione

- Citofono porta senza sistema TC aggiuntivo
- Trasmissione di misure per applicazioni di telemetria
- Trasmissione di segnali, ad es. sensori di allarme
- Collegamento di terminali dati, ad es. terminali per punti vendita (POS)

Volume di fornitura

- **distybox³⁰⁰**
- Alimentatore a spina, 230 V ~, 50 Hz
- Manuale di istruzioni
- Adattatore di connessione (*disponibile come opzione*)



N° di materiale: 5000013
EAN 4260047840021

Soggetto a modifiche.



Aiuto & Contatto
distybox@disty.de

disty communications GmbH

Andreas-Gayk-Straße 7-11 · D-24103 Kiel
phone +49 (0)4 31 · 3 64 58 01

www.disty.de